

# SMK-H8K

## 立体声套装 驻极体电容式麦克风

### 概述

SMK H8为二支SMK H8K立体声套装电容式麦克风是有二支单向驻极体电容式麦克风，二个HM -32弹性悬吊防震架和一个间距170mm立体声支架组成。本套装电容麦克风符合ORTF制式立体声。如二支麦克风装在同一点上呈90度~120度夹角则属X Y制式立体声；如二支麦克风间距3~5M则属A B制式立体声。

### 特征

- 宽阔的频率响应和良好的瞬态响应
- 高灵敏度，大动态，低失真
- 二支麦克风具有相同的各项性能指标
- ORTF制式立体声具有深度感，透视感且无头中及头前效应

### 技术数据

- 类型：背驻极电容式麦克风
- 指向性：心形
- 频率响应：40~20000Hz
- 灵敏度：-40dBV /Pa (10mV /Pa )
- 标称阻抗：200
- 等效噪声级 22dB (A计权IEC DIN651 )
- 最大声压级 134dB (谐波失真 0.5% @ 1000Hz )
- 动态范围：112dB
- 电源：48V幻像供电 (IEC268 -15 DIN45596 )
- 电流耗量：3.5mA
- 外形尺寸：20X150mm
- 重量：170g



CM -H8K  
心形指向性



随供附件  
HM-15




随供附件  
S -08泡沫防风罩



随供附件  
HM -32



指向性



频率响应

