

SMK-H8K

立體聲套裝 駐極體電容式麥克風

概述

SMK H8為二支SMK H8K立體聲套裝電容式麥克風是有二支單向駐極體電容式麥克風，二個HM -32彈性懸吊防震架和一個間距170mm立體聲支架組成。本套裝電容麥克風符合ORTF制式立體聲。如二支麥克風裝在同一點上呈90度~120度夾角則屬X/Y制式立體聲；如二支麥克風間距3~5M則屬A/B制式立體聲。

特徵

- 寬闊的頻率回應和良好的瞬態回應
- 高靈敏度，大動態，低失真
- 二支麥克風具有相同的各項性能指標
- ORTF制式身歷聲具有深度感，透視感且無頭中及頭前效應

技術數據

- 類 型： 背駐極電容式麥克風
- 指 向 性： 心形
- 頻率回應： 40 ~ 20000Hz
- 靈敏度： - 40dBV /Pa(10mV /Pa)
- 標稱阻抗： 200
- 等效噪聲級 22dB(A計權IEC /DIN651)
- 最大聲壓級 :134dB(諧波失真 0.5%1000Hz)
- 動態範圍： 112dB
- 電 源： 48V幻像供電(IEC268-15 /DIN45596)
- 電流耗量： 3.5mA
- 外形尺寸： 20X150mm
- 重 量： 170g



CM -H8K
心形指向性



隨供附件
HM-15




隨供附件
S -08泡沫防風罩



隨供附件
HM -32



指向性



頻率響應

