

Actual Size



Superlux™ CM-H8E

專業麥克風系列 大振膜心形指向性電容麥克風

概述

CM-H8E麥克風適用於無線電臺或電視臺廣播,也可用於電影錄音和演出現場的人聲和樂器拾音.由於結構設計的特點,CM-H8E可用於多塵土的環境,相對於其他同類麥克風,CM-H8E有其較高的抗潮性.事實上CM-H8E是一個具有專業級質量的低售價的實用型麥克風.

特徵

- 1"直徑純金蒸發 $3\mu\text{m}$ 超薄型膜片,封閉式音頭.
- 低噪聲變壓器線路
- 外設二檔低頻衰減開關
- 特定設計可在多塵環境中使用

技術數據

- 類型：電容麥克風
- 原理：壓力梯度型, FET 前置放大
- 指向性：心形
- 頻率響應：30~20000 Hz
- 標稱阻抗：200 Ω
- 靈敏度：12mv/pa
- 最小負載阻抗：1000 Ω
- 等效噪聲級：18dB(A 計權 IEC/DIN651)
- 信噪比：76 dB
- 最大聲壓級：145 dB (諧波失真 $\leq 0.5\%$ 1000Hz)
- 動態範圍：127dB
- 最大輸出電壓：1.3V (諧波失真 $\leq 0.5\%$ 1000Hz)
- 電源：48V 幻像供電 (IEC 265-15/DIN45596)
- 電流耗量：2.7 mA
- 連接插頭：3 針 XLR- 鍍金接插件
- 顏色選擇：黑色




型號：CM-H8E

選購附件

HM-6



指向性



頻率響應

