

Superlux[®] PRO-248/248C/248S/248SC/258

專業系列 動圈式超心形麥克風

概述

PRO-248/248C/248S/248SC/258系列麥克風是一套適用於專業人聲錄音製作及大型舞台演出用動圈式超心形指向麥克風,它們均採用高性能鈹鐵硼磁體和鋁音圈雙膜球頂音膜以及輸出變壓器.故靈敏度高,頻響寬闊平坦,音色純真細膩.網頭均採用強化網,XLR三針採用鍍金.

特徵

PRO-248/248C/248S/248SC	PRO-258
具有國際典型的人聲頻率響應.	具有較寬闊的頻率響應.
音色有力度,高音細膩.	話音清晰度高.
具有良好的超心形指向,聲反饋前增益大.	具有良好的超心形指向,聲反饋前增益大.
適用於歌唱表現.	適用於語言擴聲,錄音.



PRO-248

PRO-258



技術數據

項目	型號	PRO-248/248C/ 248S/248SC	PRO-258
類型		動圈式	動圈式
原理		鈹鐵硼磁鋼, 變壓器輸出.	鈹鐵硼磁鋼, 變壓器輸出.
指向性		超心形	超心形
頻率響應 [Hz]		50~16000	50~16000
靈敏度 [dBV/Pa]		-54 (2.0mv/pa)	-54 (2.0mv/pa)
標稱阻抗 [Ω]		300	300
外形尺寸 [mm]		Φ 52x165	Φ 42x163
淨重量(無電纜) [g]		270	285
連接插頭		XLR三針鍍金	XLR三針鍍金

PRO-248S
開關附鎖定功能



附註

1. PRO-248S/248SC均採用磁簧開關,並帶有鎖定功能.
2. PRO-248C隨供二端帶XLR型插塞的 Φ 7.5mmx6M長的雙芯屏蔽電纜.
3. PRO-248SC隨供帶XLR型和1/4"插塞的 Φ 7.5mmx6M長的雙芯屏蔽電纜.
4. 本系列麥克風均隨供HM-16B軋腳和5/8" X27T(公)轉3/8" X16T(母)轉換螺絲各一只.

