

## S125 1/2" 电容式麦克风

### 概述

Superlux S125 真电容人声麦克风，将录音室水准的半英寸电容音头带上舞台，回应要求严格的专业人士要求。宽广平坦的频率回应提供非常细微的解析度，可以将艺术家所有表演的细节一一呈现。加上内藏 -10 dB 衰减器，S125 也可以应用在高音压的音源上。可切换的三阶段低频滤波器，将不想要的舞台噪音隔开，即使在嘈杂的环境中还是可以得到干净的声音。

三层防风罩将近接使用时的风吹声音降到最低，从弦乐、管乐、到打击乐都有优秀的表现。钢质强化防风网头结合出强固的结构、性能稳定以及极低的手持噪音。所有这些努力就是要为所有表演艺术专业人士，建造这个近乎完美的麦克风。

### 特征

- 平坦宽广的频率回应，频响延伸性佳
- -10 dB 灵敏度切换开关
- 三阶段 150 Hz 低频，每 8 度音衰减 18 dB 滤波器
- 避震音头，手持噪音低
- 导电遮罩噪音极低，无线电频率干扰免疫
- 开关覆盖橡胶保护盖，可防止意外设定
- 坚固结实的锌合金壳身、钢化网头



### 规格技术

音头	真电容 Ø1/2" (Ø12.7mm)
指向性	心型
频率响应	20-20,000Hz
滤波器	150 Hz, 18 dB/oct
衰减器	-10 dB
灵敏度	-45 dBV/Pa (5.6 mV/Pa)
阻抗	250 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	76 dB
等效噪音	18 dB
最大声压	148 dB SPL
动态范围	130 dB
电源需求	48V DC, 3.5 mA
表面涂装	钛灰
接头	XLR3M
尺寸	Ø48×180mm (Ø1.89"×7.09")
净重	350g (12.3 oz)

### 产品随附



皮袋

HM38S麦克风夹

YA2转换螺母