

S125 1/2" 電容式麥克風

概述

Superlux S125 真電容人聲麥克風，將錄音室水準的半英寸電容音頭帶上舞台，回應要求嚴格的專業人士要求。寬廣平坦的頻率回應提供非常細微的解析度，可以將藝術家所有表演的細節一一呈現。加上內藏 -10 dB 衰減器，S125 也可以應用在高音壓的音源上。可切換的三階段低頻濾波器，將不想要的舞台噪音隔開，即使在吵雜的環境中還是可以得到乾淨的聲音。

三層防風罩將近接使用時的風吹聲音降到最低，從弦樂、管樂、到打擊樂都有優秀的表現。鋼質強化防風網頭結合出強固的結構、性能穩定以及極低的手持噪音。所有這些努力就是要為所有表演藝術專業人士，建造這個近乎完美的麥克風。

特徵

- 平坦寬廣的頻率回應，頻響延伸性佳
- -10 dB 靈敏度切換開關
- 三階段 150 Hz 低頻，每 8 度音衰減 18 dB 濾波器
- 避震音頭，手持噪音低
- 導電遮罩噪音極低，無線電頻率干擾免疫
- 開關覆蓋橡膠保護蓋，可防止意外設定
- 堅固結實的鋅合金殼身、鋼化網頭



規格技術

| | |
|------|--------------------------|
| 音頭 | 真電容 Ø1/2" (Ø12.7mm) |
| 指向性 | 心型 |
| 頻率響應 | 20-20,000Hz |
| 濾波器 | 150 Hz, 18 dB/oct |
| 衰減器 | -10 dB |
| 靈敏度 | -45 dBV/Pa (5.6 mV/Pa) |
| 阻抗 | 250 Ω |
| 最小負載 | 1,000 Ω |
| 信噪比 | 76 dB |
| 等效噪音 | 18 dB |
| 最大聲壓 | 148 dB SPL |
| 動態範圍 | 130 dB |
| 電源需求 | 48V DC, 3.5 mA |
| 表面塗裝 | 鈦灰 |
| 接頭 | XLR3M |
| 尺寸 | Ø48×180mm (Ø1.89"×7.09") |
| 淨重 | 350g (12.3 oz) |

產品隨附



皮袋

HM38S麥克風夾

YA2轉換螺母