



SA 28

线阵音箱系列-两音路双8吋中音及双1.75吋高音

模块化的线数组设计、小型且高功率及两音路中、高音的分频，使SA28的应用非常广泛，从巡回演出到固定安装，或是大型场馆及顶棚的侧场的补偿，以及在小型场馆中作为主系统使用，都能游刃有余。若再加上单18吋SA118S或是双15吋SA215S超低音，就更能体现低频的威力与能量。120度水平涵盖角度非常理想作为宽型场地及长程投射的音响使用，另外垂直角度有10度。中频由两个具有2吋音圈的8吋纸盆单体，高频由两个1.75吋钛振膜组成。藉由精确的导波设计给予高频极佳的远距投射音色而且精准的高音加上令人惊艳的中低频清晰度，配合各音箱发出的扇形柱面波可实现无缝耦合，形成连贯的柱面波，使SA28线阵音箱成为你的最佳选择。

搭配合宜的悬吊配件可以快速的安装及拆解,即可吊挂也可堆栈。多层的高质量桦木夹板喷上优质的防括漆,及耐用坚固的结构设计,确保SA28线阵音箱历久不衰的外观及音色表现。

特徵

- 高功率、高声压可达131dB SPL
- 双向紧凑线阵模式
- 模块化设计，易于组装及拆卸
- 1400瓦峰值功率承载
- 低失真、宽动态范围
- 高频保护线路
- 适用于固定安装或巡回演出

技术数据

频率响应	80 - 18KHz
灵敏度1瓦/1米	100 dB SPL
最大声压@1米	131 dB SPL
水平涵盖角度	120度
垂直涵盖角度	10度
系统承受功率	350/700/1400瓦
中频承受功率	300W (80Hz以上)
高频承受功率	80W
中频单体	L8C
高频单体	H44CN
中频一般阻抗	8 Ohms
高频一般阻抗	8 Ohms
颜色	黑
悬吊/堆栈	可
输入接口	2专业用喇叭接口; 接脚1+/1-低频; 2+/2-高频
内建分频器	无, 高音有保护电路
喇叭系统型态	两音路
净重	38 kg
尺寸(高x宽x深)	260 x 700 x 470 mm



6个SA28加上吊架吊架AX-28及炼条等为选配

相关产品

- AX-28 吊架(选配, 最多可吊8颗SA28)
- SA215S 双15吋超低音
- SA118S 单18吋超低音



SA215S



SA118S

频率响应图

