



# SA 28

## 線陣音箱系列-兩音路雙8吋中音及雙1.75吋高音

模組化的線陣列設計、小型且高功率及兩音路中、高音的分頻，使SA28的應用非常廣泛，從巡迴演出到固定安裝，或是大型場館及頂棚的側場的補償，以及在小型場館中作為主系統使用，都能游刃有餘。若再加上單18吋SA118S或是雙15吋SA215S超低音，就更能體現低頻的威力與能量。120度水平涵蓋角度非常理想作為寬型場地及長程投射的音響使用，另外垂直角度有10度。中頻由兩個具有2吋音圈的8吋紙盆單體，高頻由兩個1.75吋鈦振膜組成。藉由精確的導波設計給予高頻極佳的遠距投射音色而且精準的高音加上令人驚豔的中低頻清晰度，配合各音箱發出的扇形柱面波可實現無縫耦合，形成連貫的柱面波，使SA28線陣音箱成為你的最佳選擇。

搭配合宜的懸吊配件可以快速的安裝及拆解，即可吊掛也可堆疊。多層的高品質樺木夾板噴上優質的防括漆，及耐用堅固的結構設計，確保SA28線陣音箱歷久不衰的外觀及音色表現。

### 特徵

- 高功率、高聲壓可達131dB SPL
- 雙向緊湊線陣模式
- 模組化設計，易於組裝及拆卸
- 1400瓦峰值功率承載
- 低失真、寬動態範圍
- 高頻保護線路
- 適用於固定安裝或巡迴演出

### 技術數據

頻率響應	80 - 18KHz
靈敏度 1瓦/1米	100 dB SPL
最大聲壓 @1米	131 dB SPL
水平涵蓋角度	120度
垂直涵蓋角度	10度
系統承受功率	350/700/1400 瓦
中頻承受功率	300W (80Hz以上)
高頻承受功率	80W
中頻單體	L8C
高頻單體	H44CN
中頻一般阻抗	8 Ohms
高頻一般阻抗	8 Ohms
顏色	黑
懸吊/堆疊	可
輸入接口	2 專業用喇叭接口; 接腳:1+/1- 低頻; 2+/2- 高頻
內建分頻器	無, 高音有保護電路
喇叭系統型態	兩音路
淨重	38 kg
尺寸(高x寬x深)	260 x 700 x 470 mm



6個SA28加上吊架  
吊架AX-28及鍊條  
等為選配

### 相關產品

- AX-28 吊架(選配, 最多可吊8顆SA28)
- SA215S 雙15吋超低音
- SA118S 單18吋超低音



SA215S



SA118S

### 頻率響應圖

