

Actual Size



Superlux[®] CM-H8B

專業麥克風系列 大振膜 心形指向性電容麥克風

概述

CM-H8B大振膜心形電容麥克風，外裝低頻衰減和10dB靈敏度衰減開關。適用於電影錄音、廣播、現場拾聲，其優越性能包括高靈敏度、寬頻帶、低失真、低噪聲和大動態範圍，最高使用於聲壓達142dB。

特徵

- 1"直徑純金蒸發3 μ m超薄型膜片音頭。
- 低噪音變壓器線路。
- ! 外設低頻衰減開關和10dB衰減開關。
- 平寬頻率響應。
- 隨附HM-8可旋轉接頭一併供應。
- 整件產品裝入A3型手提箱供應。

技術數據

- 類 型：電容式麥克風
- 原 理：壓力梯度型，FET前置放大
- 指 向 性：心形
- 頻率響應：30~2000Hz
- 靈 敏 度：20mv/pa
- 標稱阻抗：200 Ω
- 最小負載阻抗：1000 Ω
- 等效噪聲級：18dB (A計權 IEC/DIN 651)
- 最大聲壓級：142dB (諧波失真 $\leq 0.5\%$ 1000Hz)
- 電 源：48V 幻象供電
(P48, IEC268-15/DIN 45596)
- 電流耗量：2.7mA
- 外型尺寸： $\Phi 54\text{mm}(2\frac{1}{8}") \times 200\text{mm}(7\frac{7}{8}")$
- 重 量：550克 (19.5 盎司)

型號：CM-H8B

