

L401U

1" 大振膜 USB 麥克風

概述

Superlux L401U USB 麥克風採用了Ø1" 純金 3 µm 超薄型膜片音頭，不論是在專業錄音室或個人錄音的環境中，都能達到錄音室等級的錄音音質。

L401U USB 麥克風隨插即用的特性，可以相容於 Windows 與 Mac OS 系統，並支援市面上大多數的 DAW 軟體。L401U 的高品質 ADC 轉換與 USB 輸出，使得完美的錄音不費力。

L401U USB 麥克風搭配了零延遲的立體聲耳機監聽（3.5mm）接口，提供即時的麥克風輸入監聽。透過內建直接 / 混音監聽旋鈕，可以輕鬆調節麥克風輸入與音頻輸出的監聽比例。

Superlux L401U 大振膜 USB 麥克風是一個高質感的錄音工具，也是專業級錄音、個人錄音應用的絕佳選擇。



特徵

- USB 數位錄音電容式麥克風
- 隨插即用，兼容於 Windows 與 Mac OS 系統，並且支持大部分 DAW
- 1" 直徑純金 3 µm 超薄型膜片音頭提供細膩溫暖的音色
- 心型拾音指向性。非常適合人聲錄音、樂器、和其他任何音源
- 內置耳機擴大器，大音量下仍能提供卓越清晰度與豐富音樂細節
- 具備直接監聽混音功能，提供零延遲監聽
- 內置高質量 AD 轉換，24 bit / 192 kHz 採樣率
- 隨貨附鑄鐵桌上型支架



隨插即用，
相容於 Mac 和 Windows，
無額外驅動軟體

規格技術

型式	真電容 Ø1" (25.4mm)
指向特性	心型
頻率響應	20-20,000Hz
靈敏度	-34 dBV/Pa (20mV/Pa)
最大 SPL	110 dB (THD < 1% 於 1kHz)
電源	USB 供電 (5V DC)
位元深度	24 bit
取樣頻率	24 bit / 192 kHz
音量控制	混音控制、耳機音量控制
輸出端子	USB
阻抗	≥16Ω
耳機輸出功率	150mW (at 1 kHz, 1% T.H.D., 16Ω)
總諧波失真	< 0.5% (於 1kHz)
耳機輸出接口	Ø3.5mm 立體聲耳機接口
尺寸	Ø105×254.8mm (Ø4.13"×10.03")
淨重	1200g (42.3 oz)

L401U- Interim Catalogue 暫行目錄

*Specifications are subject to change without notice

*設計和規格如有更改，恕不另行通知