

L401U

1" GROSSMEMBRAN USB-MIKROFON

Beschreibung

Das Superlux L401U USB-Mikrofon ist mit einer 3 µm ultra-dünnen, vergoldeten 1" großen Membrankapsel ausgestattet, um eine Aufnahmequalität in Studioqualität auf jeder Bühne, zu Hause oder im Studio zu gewährleisten.

Das Plug-and-Play-Design des USB-Großmembran-Mikrofons L401U gewährleistet die Kompatibilität mit Windows- und Mac OS-Betriebssystemen und unterstützt den Großteil der verfügbaren DAW-Software. Der hochwertige A / D-Wandler und der USB-Ausgang des Superlux L401U machen eine akkurate Aufnahme spielend leicht.

Das L401U verfügt über eine latenz-freie 3,5-mm-Stereo-Kopfhörerbuchse, die die Überwachung des Mikrofoneingangs in Echtzeit ermöglicht. Mit dem Direkt- / Mix-Regler können Sie den Monitorpegel zwischen Mikrofoneingang und Audioausgang einfach einstellen.

Das Großmembran-Mikrofon Superlux L401U ist ein Qualitätswerkzeug, das für jede professionelle Bühnen-, Heim- oder Studioanwendung die richtige Wahl ist.

Leistungsmerkmale

- Kondensatormikrofon für digitale USB-Aufnahme.
- Plug-and-Play, kompatibel mit Windows- und Mac OS-Betriebssystemen, unterstützt die meisten DAW-Programme.
- Die 1" Ø, 3 µm ultra-dünne, vergoldete Membran der Kapsel im L401U sorgt für ein exquisites und warmes Klangerlebnis.
- Die Nierencharakteristik macht das L401U besonders gut geeignet für Aufnahmen von Gesang, akustischen Instrumenten und anderen Quellen.
- Der eingebaute Kopfhörerverstärker sorgt für extrem klare und reichhaltige Wiedergabedetails, auch bei hoher Lautstärke.
- Das direkte Monitoring erfolgt latenz-frei.
- Eingebauter hochwertiger 24-Bit-A / D-Wandler mit 192 kHz Abtastrate.



Technische Daten

Bauart	Kondensator, Ø1" (Ø25,4 mm)
Richtcharakteristik	Niere
Frequenzumfang	20 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit	-34 dBV/Pa (20 mV/Pa)
Max. Schalldruckpegel	110 dB (THD <1 %, @ 1 kHz)
Spannungsversorgung	über USB (5 V DC)
Bit-Tiefe	24 bit
Abtastrate	24 bit / 192 kHz
Lautstärkeregelung	Direkt- / Mix-Monitoring Lautstärkeregelung, Kopfhörer Monitoring-Lautstärkeregelung
Ausgang	USB-Port
Impedanz	≥ 16 Ω
Kopfhörer Ausgangsleistung	150 mW (@ 1 kHz, 1% T.H.D., 16 Ω)
T.H.D	< 0,5 % (@ 1 kHz)
Kopfhörerausgang (stereo)	3,5 mm Mini-Klinkenbuchse
Abmessungen	Ø105 x 254,8 mm
Netto-Gewicht	1200 g

Mitgeliefert



Kompatibel mit Mac- und Windows-Systemen, keine zusätzliche Software notwendig.



Geräte mit dieser Kennzeichnung unterliegen der jeweils aktuellen EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern ausschließlich über einen geeigneten Entsorgungsbetrieb. Fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihren Fachhändler zu Ihren Möglichkeiten der ordnungsgemäßen Entsorgung.

DE