

PRA383TQG(同WB383) PRA383XLR PRA383DXLR

Superlux®
舒伯乐

樂器擴錄音用麥克風

概述


PRA383TQG(同WB383) PRA383XLR PRA383DXLR被設計專門用於銅管和絃樂器以及TOM TOM 鼓。它的高聲壓級(SPL)是小電容麥克風現場表演的理想選擇。由於其集成鵝頸和夾子固定的設計，使用者能以最大的靈活性感受優美的音質。其中WB383適用於無線電系統。

特徵


- 心形指向性，聲反饋前增益高。
- 帶箝夾的鵝頸，非常方便的安置到管弦樂器之上。
- PRA383TQG(同WB383) 配置Tini Q-G (TA4F)介面和1.5米長的電纜線。
- PRA383XLR 配置Tini Q-G (TA3F)介面和1.5米長的電纜線；並隨供帶有XLR介面的PS418S電源供應器。
- PRA383DXLR 配置Tini Q-G (TA3F)介面和1.5米長的電纜線；並隨供帶有XLR介面，可幻像電池兩用的PS418D電源供應器。

技術數據


- 類 型: 電容式麥克風
 指向性: 心形
 頻率響應: 40~18000Hz
 靈敏度: -42dBV/Pa (8mV/Pa)
 標稱阻抗: 200Ω
 等效噪聲級: 23dB (A 計權 IEC/DIN 651)
 最大聲壓級: 137dB (諧波失真≤0.5% 1000Hz)
 動態範圍: 114dB
 電 源: PRA383XLR: 48V 幻像供電(IEC 268-15/DIN 45596);
 PRA383DXLR: 幻像,電池二用供電
 電流耗量: 3.5mA
 外形尺寸: Φ20x150mm
 重 量: 160g (不含附供附件)



PRA383TQG(同WB383)



PRA383DXLR



PRA383XLR

