

# CM-H8E

## 专业麦克风系列 大振膜 心形指向性电容麦克风

### 概述

CM-H8E麦克风适用于无线电台或电视台广播，也可用于电影录音和演出现场的人声和乐器拾音。由于结构设计的特点，CM-H8E可用于多尘土的环境，相对于其他同类麦克风，CM-H8E有其较高的抗潮性。事实上CM-H8E是一个具有专业级质量的低售价的实用型麦克风。

### 特征

- 1"直径纯金蒸发3 μm超薄型膜片，封闭式音头
- 低噪声变压器线路
- 外设二档低频衰减开关
- 特定设计可在多尘环境中使用

### 技术数据

- 类型：电容麦克风
- 原理：压力梯度型
- 指向性：心形
- 频率响应：30 ~ 20000Hz
- 灵敏度：12mv/pa
- 标称阻抗：200
- 等效噪声级：18dB (A计权 IEC DIN651)
- 信噪比：76dB
- 最大声压级：145dB (谐波失真 0.5% @ 000Hz)
- 动态范围：127dB
- 最大输出电压：1.3V (谐波失真 0.5% @ 000Hz)
- 电源：48V幻象供电 (P48, IEC268-15 DIN45596)
- 电流耗量：2.7mA
- 连接插头：3针XLR型镀金销
- 颜色选择：黑色

Actual Size




CM-H8E



选购附件  
HM-6



指向性



频率响应

