

SM15F

演奏系列

概述

SM系列音箱都带有内置的分频网络以及专业的保护电路，免去外置分频驱动的麻烦，令系统更加简洁，绝对是乐队演出扩声系统的首选，同样适用于乐器演奏，迪斯科，歌舞厅，演唱会等场合。

SM 15F专门为多功能用户设计，无论是流动演出还是固定安装。增加了吊挂组件，多点吊挂可以适用在不同的场合，令其多功能的特性得到非常好的发挥。低音单元是由15吋低音纸盆，3吋音圈支架和独特的磁体散热系统组成，声音极具穿透力，低频反应速度灵敏，搭配超重低音后在重大动态场合表现力非常理想。

特有的压缩驱动器，结合1吋高频喉隙和1.75吋钛金属振膜令高音部份音质更加清晰。

特征

- 二分频音箱
- 15英寸低音单元
- 1.75英寸带有指向号筒的压缩驱动器
- 350W功率承载
- 高强度多层板 (CLB) 箱体
- 箱体梯形设计，多功能用途
- 凹陷式把手设计，更牢固安全
- 双导轨吊环螺栓，环形吊件组合安装

技术数据

- RMS平均功率: 350W
- 音乐功率: 700W
- 峰值功率: 1400W
- 频率响应: 45Hz ~ 20KHz
- 输入阻抗: 8
- 输入灵敏度: 99dB SPL
- 最大控制声压级: 130dB
- 覆盖角度 (平均 -6dB): 水平角度 90°
垂直角度 75°
- 箱体材料: 多层板 (CLB)
- 颜色: 黑色
- 低音单元: 15吋 (L15P)
- 高音单元: 1.75吋 (H44B)
- 输入接口: 2XNL4, 连接至 ± 1
- 箱体尺寸 (高X宽X长): 750X500X400mm
- 箱体重量: 36.0Kg



吊挂圆扣



吊挂导轨

频率响应图

