

UK82

專業演唱無線麥克風

產品特點

- 採用 UHF 超高頻段，比傳統 VHF 頻段干擾更少，音質更保真，傳輸更可靠
- 採用數字跳頻技術，在 50MHz 頻率帶寬內，以 250k 信道間隔，提供多達 200 個頻道選擇，方便多套機器同時使用，輕鬆避開各類干擾
- 先進的自動對頻技術，即時將麥克風與接收機的頻率調亂了，您只需要輕輕一按，麥克風就會自動追鎖接收機頻率並調整一致，使用方便
- 特設高低功率切換功能，使您不僅在集會場所（高功率發射），使用流暢，而且再如學校教室、KTV 包間使用時（低功率發射）節約電池電量
- 特有接收機設置鎖定功能，防止使用誤操作
- 高檔液晶顯示屏，使接收機及麥克風的工作狀態一目了然



規格技術

| | |
|--------------------|--|
| 調製方式 | FM+ 數字輔助信道 |
| S/N | 95dB(A 計權 1KHz 1%) |
| THD | 0.57% 1KHz |
| 最大聲壓級 | 130SPL |
| 使用距離 | 室外視距 100m |
| 頻道個數 | AB 通道各 100 個 |
| 音頻頻率響應 | 80-16KHz |
| 載波頻率 | A ch 640.750~665.500MHz B ch 665.750~690.500MHz |
| 麥克風最大輸入 | 110mV |
| 接收機最大輸出 (6.3mm) | 1.4V |
| 接收機靈敏度 | -95dBm |
| 接收機電源供應 | AC 100-240V DC 12V 2000mA |
| 發射機電流 | 125mA @3V |
| 發射功率 (輻射) | 小於 13dBm |
| 發射機電源 | 2*AA |