

CM-H8G

专业麦克风系列 大振膜 9指向性电容麦克风

概述

CM-H8G电子管大振膜电容麦克风从“0”形到心形到“8”形有九档指向可变，因此适合多种场合使用。设计上采用特定的电子管，在生产过程中，再经精确和严格挑选电子管，致使麦克风具有很低的噪声和很高的动态范围，与晶体管比较，从本质上提高了音质。CM-H8G音质清晰细腻，使人声和乐器充满温暖感和音乐感。同时，CM-H8G优异的价格性能比让用户感到喜悦和震惊。

特征

- 1.05"直径纯金蒸发3 μm超薄型膜片音头
- 九种指向性可变
- 宽平频率响应和极大的动态范围
- 采用电子管线路，导致非凡音质
- 整件产品由专用铝箱包装供应

技术数据

- 类型： 电容麦克风
- 原理： 压力梯度型
- 指向性： 无指向/心形/8形
- 频率响应： 30 ~ 20000Hz
- 灵敏度： 25/40/25mV /Pa
- 输入阻抗： 200
- 等效噪声级 :18/14 /dB (A计权IEC DIN651)
- 最大声压级 :146/142/146dB(谐波失真 1%000Hz)
- 电压： PS-3专用电源盒
- 使用电缆： 两端带有七芯接插件的专用电缆
- 外形尺寸： 5mm(最大) X200mm(2.17"X7.87")
- 重量： 550克(19.4盎司)

附件

- 豪华HM-7弹性防震支架x1
- HM-3可旋转接头x1
- S-65海棉头x1
- PS-3专用电源盒x1
- 两端带七芯接插件的专用电缆一条，长25' (7.5公尺)
- 6.5mmX1.8M电源电缆线一条
(可选配美规插头“U”型或欧规插头“E”型)

Actual Size



随供S-65防风海棉头



随供HM-7弹性防震支架



随供PS-3电源箱



随供HM-8可旋转接头



U型

E型

频率响应 (心形指向性)

