

Actual Size



Superlux[®] CM-H8G

專業麥克風系列

大振膜九指向麥克風

概述

CM-H8G電子管大振膜電容麥克風從"○"形到心形到"8"形有九檔指向可變，因此適合多種場合使用。設計上採用特定的電子管，在生產過程中，再經精確和嚴格挑選電子管，致使麥克風具有很低的噪聲和很高的動態範圍，與晶體管比較，從本質上提高了音質。CM-H8G音質清晰細膩，使人聲和樂器充滿溫暖感和音樂

特徵

- 1.05"直徑純金蒸發3 μ m超薄型膜片音頭。
- 九種指向性可變
- 寬平頻率響應和極大的動態範圍。
- 採用電子管線路，導致非凡音質。
- 整件產品由專用鋁箱包裝供應。

隨供CM-1
防風海棉頭



隨供HM-7彈性防震支架



CM-H8G



技術數據

- 頻 型：電容式麥克風
- 原 理：壓力梯度型
- 指向性：無指向／心形／8形
- 頻率響應：30~20000Hz
- 靈敏度：25/40/25 mv/pa
- 輸入阻抗：200 Ω
- 等效噪聲級：18/14/18 dB (A 計權 IEC/DIN 651)
- 最大聲壓級：146/142/146 dB (諧波失真 $\leq$ 1% 1000Hz時)
- 電 壓：專用電源盒 PS-3
- 使用電纜：兩端帶有七芯接插件的專用電纜
- 外形尺寸： Φ 55mm(最大)x200mm
- 重 量：550克



隨供PS-3電源箱



隨供HM-8
可旋轉接頭



附件

- 豪華HM-7彈性防震支架X1；
- HM-8可旋轉接頭X1；
- CM-1海棉頭X1；
- PS-3專用電源盒X1；
- 兩端帶七芯接插件的專用電纜一條，長25' (7.5公尺)
- Φ 6.5mmx1.8M 電源電纜線一條。
(可選配美規插頭"U"型或歐規插頭"E"型)



E型

U型

頻率響應(心形指向性)

