

# PRA-528B/C 系列

## 会议电容麦克风

### 概述

PRA-528B/C系列是专门设计给固定安装场所使用的背驻极电容会议麦克风，它具有会议扩声特定的频率响应和卓越的心形指向性。声回馈前增益大。

PRA-528B/C系列每一型号均有一段可调节的鹅颈结构，可以快速调整麦克风方向。它具有二种长度，多种连接安装方式。以适用于不同场所的需求。

炭灰色的外观处理。



### 选购附件 (PRA-528B系列)



### 技术数据

- 类型：背驻极电容式麦克风  
 指向性：心形  
 频率响应：50 ~ 16000Hz  
 灵敏度：-39dBV/pa(11mv/pa)  
 标称阻抗：200  
 等效噪声级：26dB (A 计权 IEC/DIN 651)  
 最大声压级：132dB (谐波失真 1% 1000Hz)  
 动态范围：106dB  
 供电电压：9 ~ 52V 幻像供电(IEC 268-15/DIN 45596)  
 耗电电流：3mA  
 输出端子相位：膜片受到正压力时2脚(相对于3脚)产生一正电压  
 外形尺寸：  
 PRA-528BM/ 20x470mm;  
 PRA-528BL/ 20x620mm;  
 PRA-528CM/ 24x410mm;  
 PRA-528CL/ 24x560mm;  
 重量：  
 PRA-528BM/150g;  
 PRA-528BL/160g;  
 PRA-528CM/200g;  
 PRA-528CL/220g;



### 随供附件 (PRA-528B系列)

