

## CMH8K 多用途小型電容式麥克風

### 概述

CMH8K 系列是一套具有心形指向、超心形指向、圓形指向性的多用途精品麥克風，它依靠更換不同指向特性的音頭，方便地實現上述功能轉換，具有良好的電聲性能和小巧的外形，因此適用於錄音、樂器擴音，特別適合於中高頻樂器的錄音和拾音。

### 特徵

- 寬闊的頻率響應，中高頻段有特定的提升響應和良好的瞬態響應
- 高靈敏度、大動態、低失真
- 音頭與支體可靠的螺紋連接結構，通過更換不同指向特性的音頭實現三種指向性轉換
- 透明、細膩的音色特別適用於高音樂器的錄音、拾音
- 本型號麥克風分兩種形式銷售，三種指向套裝和單獨包裝
- 隨供附件 S08F 海棉套、HM32 伸縮支架  
選購附件 HM30 夾子 / HM33 固定夾

- \* CMH8K / U / H / O 三種指向套裝
- \* CMH8K / U 心形指向單獨包裝
- \* CMH8K / H 超心形指向單獨包裝
- \* CMH8K / O 無指向指向單獨包裝
- \* SMK8K 立體組合包，含一對 CMH8K / U，隨附 HM15 立體架



CMH8K / O 型 圓形指向性  
CMH8K / U 型 心形指向性  
CMH8K / H 型 超心形指向性

CMH8K 三種指向可單獨選購

### 規格技術

類型	背駐極電容式麥克風
指向性	圓形 / 心形 / 超心形
頻率響應	40~20000Hz
靈敏度	-40dBV / pa ( 10mv / pa )
標稱阻抗	200Ω
等效噪聲級	22dB ( A 計權 IEC / DIN 651 )
最大聲壓級	134dB ( 諧波失真 ≤ 0.5% 1000Hz )
動態範圍	112dB
電源	48V 幻像供電 ( IEC 268-15 / DIN 45596 )
電流耗量	3.5mA
外形尺寸	Ø20x155mm
重量	170g

### CMH8K/U 頻率響應圖 (心形)

