

## CMH8K 多用途小型电容式麦克风

### 概述

CMH8K 系列是一套具有心形指向、超心形指向、圆形指向性的多用途精品麦克风，它依靠更换不同指向特性的音头，方便地实现上述功能转换，具有良好的电声性能和小巧的外形，因此适用于录音、乐器扩音，特别适合于中高频乐器的录音和拾音。

### 特征

- 宽阔的频率响应，中高频段有特定的提升响应和良好的瞬态响应
- 高灵敏度、大动态、低失真
- 音头与支体可靠的螺纹连接结构，通过更换不同指向特性的音头实现三种指向性转换
- 透明、细腻的音色特别适用于高音乐器的录音、拾音
- 本型号麦克风分两种形式销售，三种指向套服和单独包装
- 随供附件 S08F 海绵套、HM32 伸缩支架  
选购附件 HM30 夹子 / HM33 固定夹

- \* CMH8K / U / H / O 三种指向套服
- \* CMH8K / U 心形指向单独包装
- \* CMH8K / H 超心形指向单独包装
- \* CMH8K / O 无指向指向单独包装
- \* SMKH8K 立体组合包装，含一对 CMH8K / U，随附 HM15 立体架



CMH8K / O型 圆形指向性  
CMH8K / U型 心形指向性  
CMH8K / H型 超心形指向性

CMH8K 三种指向可单独选购

### 规格技术

类型	背驻极电容式麦克风
指向性	圆形 / 心形 / 超心形
频率响应	40~20000Hz
灵敏度	-40dBV / pa (10mv / pa)
标称阻抗	200Ω
等效噪声级	22dB (A 计权 IEC / DIN 651)
最大声压级	134dB (谐波失真 ≤ 0.5% 1000Hz)
动态范围	112dB
电源	48V 幻像供电 (IEC 268-15 / DIN 45596)
电流耗量	3.5mA
外形尺寸	Ø20x155mm
重量	170g

### CMH8K/U 频率响应图 (心形)

