

S502MKII

ORTF 立体 1/2" 真电容麦克风



概述

ORTF 是目前最常用的立体录音技术

S502 作为一款 ORTF 立体录音麦克风，以其较高的性价比，良好的立体音质等特征，使其在业界受到好评，并成为畅销机种。

而在此基础上 Superlux 推出第二代立体录音麦克风 S502MKII，采用特殊单元膜片技术，不仅提升了高频的延展性，同时也使许多声音细节更加突出，失真率低。

相比于 S502，频响更匀整，频率曲线也更加平坦，整体音质更加自然透明。S502MKII 拥有更优越的指向特性及更低的信噪比。

特征

- 1/2" 直径 3 μm 超薄膜片音头
- 优质的频响曲线
- ORTF 标准固定结构
- 平衡式立体输出
- 最佳立体音场
- 超低底噪

规格技术

音头	真电容，Ø1/2" (Ø12.7 mm)，配对音头
指向性	心型
频率响应	40-20,000 Hz
灵敏度	-37 dBV/ pa (15.8 mV)
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	79 dB
等效噪声 SPL	15 dB (A 计权，按 IEC/ DIN651)
最大声压 SPL	134 dB (谐波失真 ≤ 1% 1000Hz)
动态范围	117 dB
电源需求	48V DC, 4.5 mA
表面涂装	黑
接头	XLR5M
接脚	左声道 2/3 脚；右声道 4/5 脚； 2/4 脚接“+”端讯号； 屏蔽 & 接地端 1 脚
尺寸	音头 Ø20mm (Ø0.79") 宽 184.5mm，高 66.8mm (宽 7.26"，高 2.63")
净重	245g (8.6 oz)

产品随附




A3 便携箱



HM30 避震型
麦克风套



S20 麦克风
海绵套



FM0.6AMM 麦克风线
(0.6M/5针XLR母头至
两个3针XLR公头)

S502MKII 频率响应图 (心型)

