

# HM-35/35C

## 专业防振架

**Superlux®**  
舒伯乐

### 概述

HM-35防振架的诞生，标志着长管形如强指向麦克风的使用更具方便和灵活。利用金属结构带三点式旋压夹固软垫缓冲装置，极大的增强牢固性和可靠性。多重缓冲效果将有效降低机械噪声至少20dB以上。

### 特征

三点软垫夹脚，防滑、不损伤麦克风、固定不松脱。

调节螺杆幅度从0~14mm，可夹装直径17~30mm的直管形麦克风。也适用于适度锥体形的麦克风。

多重软垫缓冲，可降低噪声20dB以上。

HM-35



### 连接方法



调节螺杆逆时针方向为松脱，顺时针方向可固定适度管径的麦克风



专用线扣，束线方便



采用5/8"-27T螺纹座，可与各种座架、立架或吊架连接

### 概述

HM-35C防振架是根据摄影机野外使用时，其快速移动，晃动以及跳动而引起的振动等原因而设计。金属结构带三点式旋压夹固软垫缓冲装置，极大的增强牢固性和有效降低机械噪声。设计新颖独特，使用方便。

### 特征

三点软垫夹脚，防滑、不损伤麦克风、固定不松脱。

调节螺杆幅度从0~14mm，可夹装直径17~30mm的直管形麦克风和适度锥体形麦克风。

适配器与摄像机或有适配装置的接口联接，牢固可靠。

HM-35C



### 连接方法



锁紧螺丝调节至一定高度，摄像机安装适配器对准摄像机槽位推入



顺时针方向调节锁紧螺丝，锁紧HM-35C防振安装架



调节螺杆逆时针方向为松脱，顺时针方向可固定适度管径的麦克风