

# HM-35/35C

## 專業防振架

**Superlux®**  
舒伯樂

### 概述

HM-35防振架的誕生，標誌著長管形如強指向麥克風的使用更具方便和靈活。利用金屬結構帶三點式旋壓夾固軟墊緩衝裝置，極大的增強牢固性和可靠性。多重緩衝效果將有效降低機械雜訊至少20dB以上。

### 特徵

三點軟墊夾腳，防滑、不損傷麥克風、固定不松脫。

調節螺杆幅度從0~14mm，可夾裝直徑17~30mm的直管形麥克風。也適用於適度錐體形的麥克風。

多重軟墊緩衝，可降低雜訊20dB以上。

HM-35



### 連接方法



調節螺杆逆時針方向為松脫，順時針方向可固定適度管徑的麥克風



專用線扣，束線方便



採用5/8"-27T螺紋座，可與各種座架、立架或吊架連接

### 概述

HM-35C防振架是根據攝影機野外使用時，其快速移動，晃動以及跳動而引起的振動等原因而設計。金屬結構帶三點式旋壓夾固軟墊緩衝裝置，極大的增強牢固性和有效降低機械雜訊。設計新穎獨特，使用方便。

### 特徵

三點軟墊夾腳，防滑、不損傷麥克風、固定不松脫。

調節螺杆幅度從0~14mm，可夾裝直徑17~30mm的直管形麥克風和適度錐體形麥克風。

適配器與攝像機或有適配裝置的介面連接，牢固可靠。

HM-35C



### 連接方法



鎖緊螺絲調節至一定高度，攝像機安裝適配器對準攝像機槽位推入



順時針方向調節鎖緊螺絲，鎖緊HM-35C防振安裝架



調節螺杆逆時針方向為松脫，順時針方向可固定適度管徑的麥克風