

## E205


### 錄音棚電容麥克風

#### 概述

E205 是為了標準的家庭 / 工作室 / 專業錄音棚及現場演出而設計，此側向拾音錄音室電容麥克風，重現極佳的細節及極低的噪聲。堅固的結構加上高規格的電氣特性，使 E205 突出於一般的機種。

#### 特徵

- 能耐高聲壓級及寬廣的動態範圍，能適用於各種不同的應用
- 特製高質量振膜，產生延伸頻率響應及優越的瞬態反應
- 超心型指向可強調主音源並抑制側向及背面的干擾



#### 產品隨附



拉鍊皮袋



YA2轉換螺母



HM85可旋轉  
腳架轉接件



#### 規格技術

音頭	背駐極電容
指向性	超心型
頻率響應	30-18,000 Hz
靈敏度	-38dBV/Pa (12.6 mV)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	72 dB
等效噪聲 SPL	<22 dB SPL (A 計權, 按 IEC/DIN651)
最大聲壓 SPL	>135 dB SPL (諧波失真 ≤ 1%1000Hz)
動態範圍	>113 dB
電源需求	12-52V DC, 3.5mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54 × 150 mm (Ø2.13" × 5.9")
淨重	400 g (14.1 oz)

#### E205 頻率響應圖 (超心型)

