Superlux

E205


錄音棚電容麥克風


概述


E205 是為了標準的家庭 / 工作室 / 專業錄音棚及現場 演出而設計,此側向拾音錄音室電容麥克風,重現極佳 的細節及極低的噪聲。堅固的結構加上高規格的電氣特 性,使 E205 突出於一般的機種。

特徵

- 能耐高聲壓級及寬廣的動態範圍,能適用於各種不同的應用
- 特製高品質振膜,產生延伸頻率響應及優越的瞬態反應
- 超心型指向可強調主音源並抑制側向及背面的干擾







產品隨附







轉換螺母

HM85旋轉 腳架轉接件

皮袋

在Ti

規格技術	
音頭	背駐極電容
指向性	超心型
頻率響應	30-18,000 Hz
靈敏度	-38 dBV / Pa(12.6 mV)(@1,000 Hz)
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	72 dB
等效噪聲	<22 dB SPL(A 計權,按 IEC/DIN651)
最大聲壓	>135 dB SPL(諧波失真≦ 1%1000Hz)
動態範圍	>113 dB
電源需求	12 - 52 V == , 3.5 mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M
尺寸	Ø54×150 mm(Ø2.13"×5.9")
淨重	400 g(14.1 oz)

E205 頻率響應圖(超心型)

