

R102MKII 全频有源铝带麦克风

R102 经典有源铝带麦克风

概述

R102 系列铝带麦克风专为广播电视录音设计，它不仅具有电容麦克风的高灵敏度以及平坦的频率响应，又有比电容式麦克风更快速的响应（即瞬态响应），速度响应为当今麦克风佳者。复古式铝带纯正，温暖的音色内涵，适用于人声，广播，弦乐，交响乐，录音等，8 字形指向广播或做 Blumein 立体录音，是现场人声及乐器拾音的理想选择。

特征

- 幻象供电
- 灵敏度高，动态范围大，噪音小
- 低阻抗输出，失真低
- 前级放大器采用特殊屏蔽无磁场干扰
- 性能稳定，不受环境湿度温度影响
- 8 字型指向性，灵敏度正反面相同
- 铝带音头模组更换容易

应用

- 远或近距离拾音
- 室内人声广播
- 电子吉他扩大机
- 各类乐器录音或扩声
如：大鼓、低音鼓、打击乐器、弦乐器、钢琴等



规格技术

类型	铝带式麦克风
声学原理	压力梯度
频率响应	R102: 25-15,000Hz R102MKII: 20-18,000Hz
灵敏度	-40dBV/Pa (10mV/Pa) 1Pa = 94dB SPL
额定阻抗	250Ω
最小负载阻抗	1000Ω
信噪比	76dB
等效噪音	18dB
最大声压级	138dB SPL (THD ≤ 0.5% 1kHz)
动态范围	120dB
电源供电	48V 幻象供电
耗电流	4mA
接头	3 pin male XLR
净重量	R102/R102MKII: 500g (17.6oz.)

R102/R102MKII 频率响应图

