

特徵

- 平面放置心形指向電容邊界麥克風.
- 音色純真無聲染色現象.
- 採用堅實鑄造外殼及橡膠底板,降低振動噪聲.
- 幻像電源和電池二用.
- 具有最小可見度的外形設計.

技術數據

- 類型: 電容式邊界傳聲器
- 原理: 背駐極電容極頭,晶體管輸出變壓器電路.
- 指向性: 心形
- 頻率響應: 30~20000 Hz
- 靈敏度: 幻像 -44dB (6.3mv/pa)
電池 -45dB (5.6mv/pa)
- 阻抗: 幻像 200Ω
電池 270Ω
- 最小負載阻抗: 1000Ω
- 等效噪聲級: 幻像 28dB (A計權 IEC/DIN651)
- 最大聲壓級: 幻像 134dB (THD≤1% 1000Hz)
電池 120dB (THD≤1% 1000Hz)
- 低頻衰減: 80Hz以下 18dB/倍頻程
- 開關: 三位置: 中間位: 接通(平直響應)
一端: 80Hz以下 18dB/倍頻程衰減
另一端: 斷開
- 電源: 幻像 9-52V DC 2mA
電池 1.5V AA/UM3 Leak Proof
- 電池耗用時間: 1200小時
- 隨附件: PS-418D 電源盒
25'(7.5M)帶有TA3F接插件的專用電纜
- 外形尺寸: 麥克風: 64x92x16 (寬x長x高)毫米
電源盒: 63x83x22 (寬x長x高)毫米
- 重量: 麥克風: 110g
電源盒: 280g



頻率響應

