

耳機規格總表

耳機

型號	特色	型式	驅動單元	靈敏度	頻率響應	最大輸入功率	額定阻抗	耳罩
HD330	音樂欣賞	半開封式	40 mm, 鈹鐵	96 dB SPL	10 Hz-30k Hz	100 mW	150 Ω	人造皮
HD381	音樂欣賞	入耳式	13.5 mm, 鈹鐵	103 dB SPL	20 Hz-20k Hz	50 mW	16 Ω	大 中 小三種耳套
HD381B	音樂欣賞、監聽	入耳式	13.5 mm, 鈹鐵	103 dB SPL	20 Hz-20k Hz	50 mW	16 Ω	大 中 小三種耳套
HD381F	音樂欣賞	入耳式	13.5 mm, 鈹鐵	103 dB SPL	20 Hz-20k Hz	50 mW	16 Ω	大 中 小三種耳套
HD386	音樂欣賞，多種顏色	入耳式	13.5 mm, 鈹鐵	103 dB SPL	20 Hz-20k Hz	50 mW	16 Ω	大 中 小三種耳套
HD391NC	音樂欣賞	入耳、抗噪型	13.5 mm, 鈹鐵	103 dB SPL	20 Hz-20k Hz	50 mW	16 Ω	大 中 小三種耳套
HD440	音樂欣賞	封閉式	40 mm, 鈹鐵	96 dB SPL	20 Hz-20k Hz	100 mW	150 Ω	人造皮
HD531	DJ監聽	封閉式	51 mm, 鈹鐵	101 dB SPL	20 Hz-20k Hz	3,000 mW	40 Ω	人造皮
HD531B	DJ監聽	封閉式	51 mm, 鈹鐵	101 dB SPL	20 Hz-20k Hz	3,000 mW	40 Ω	人造皮
HD551	音樂欣賞	封閉式	37 mm, 鈹鐵	102 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	32 Ω	軟膠
HD551B	音樂欣賞	封閉式	37 mm, 鈹鐵	102 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	32 Ω	軟膠
HD551F	音樂欣賞	封閉式	37 mm, 鈹鐵	102 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	32 Ω	軟膠
HD572	監聽，可折疊	封閉式	30 mm, 鈹鐵	99 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	24 Ω	人造皮
HD572B	監聽，可折疊	封閉式	30 mm, 鈹鐵	99 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	24 Ω	人造皮
HD651	音樂欣賞，多種顏色	封閉式	40 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	32 Ω	人造皮
HD660	錄音室	封閉式	40 mm, 鈹鐵	96 dB SPL	10 Hz-30k Hz	100 mW	150 Ω	人造皮
HD661	錄音室	封閉式	40 mm, 鈹鐵	102 dB SPL	10 Hz-20k Hz	200 mW	68 Ω	人造皮
HD662	錄音室	封閉式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	200 mW	32 Ω	人造皮
HD662B	錄音室	封閉式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	32 Ω	人造皮
HD662F	錄音室	封閉式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	32 Ω	人造皮
HD668B	錄音室	半開封式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	56 Ω	人造皮
HD669	錄音室	封閉式	Ø50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	200 mW	56 Ω	人造皮
HD681	音樂欣賞	半開放式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	32 Ω	人造皮
HD681B	音樂欣賞	半開放式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	32 Ω	人造皮
HD681F	音樂欣賞	半開放式	50 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	10 Hz-30k Hz	300 mW	32 Ω	人造皮
HMC651	民用耳麥, 多種顏色	封閉式	40 mm, 鈹鐵	98 dB SPL	20 Hz-20k Hz	200 mW	32 Ω	人造皮
HMC660	專業耳麥	封閉式	40 mm, 鈹鐵	96 dB SPL	10 Hz-30k Hz	100 mW	150 Ω	人造皮
HMD660	專業耳麥	封閉式	40 mm, 鈹鐵	96 dB SPL	10 Hz-30k Hz	100 mW	150 Ω	人造皮

麥克風

型號	型式	指向性	頻率響應	靈敏度	最大聲壓級	等效噪音	額定阻抗	動態範圍	幻象電源	耗電量
HMC651	背駐極電容	超心形	50-15k Hz	-40 dB/Pa (5.6 mV)	130 dB SPL	26 dB	200 Ω	104 dB	1.5-5V DC	3 mA
HMC660	背駐極電容	超心形	50-15k Hz	-40 dB/Pa (10.0 mV)	136 dB SPL	24 dB	200 Ω	112 dB	9-52V DC	3 mA
HMD660	動圈	心形	150-10k Hz	-60 dB/Pa (1 mV)	136 dB SPL	NA	250 Ω	NA	NA	NA

型號	線材	接頭	夾力	淨重(不含線)	隨貨附件	選購配件
HD330	內置3M單邊卷線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	6N	250 g	3.5/6.3mm轉換插頭、A7便攜盒	EPK603 耳罩套件
HD381	內置0.6M線+0.6M延長線	3.5mm(鍍金)	NA	12 g	卷線器、0.6M延長線、大中小耳套各1對	
HD381B	內置0.6M線+0.6M延長線	3.5mm(鍍金)	NA	12 g	卷線器、0.6M延長線、大中小耳套各1對	
HD381F	內置0.6M線+0.6M延長線	3.5mm(鍍金)	NA	12 g	卷線器、0.6M延長線、大中小耳套各1對	
HD386	內置1.2M線	3.5mm 90°(鍍金)	NA	16 g	卷線器、大 中 小三種耳套各1對、便攜盒	
HD391NC	內置1.2M線	3.5mm	NA	42 g	大、中、小三種耳套各1對、雙3.5mm(1/8")轉接頭(航空用)、AAA電池、便攜袋	
HD440	內置2.5M 單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	4N	300 g	3.5/6.3mm轉換插頭、A7便攜盒	
HD531	可分離3M單邊卷線	3.5 / 6.3 (鍍金直插式)	約4.5-5N之間	260 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、3M卷線、線扣、便攜袋	3M直線
HD531B	可分離3M單邊卷線	3.5 / 6.3 (鍍金直插式)	約4.5-5N之間	260 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、3M卷線、線扣、便攜袋	3M直線
HD551	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	3-3.5N	90 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	FD3YW/S 3M卷線
HD551B	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	3-3.5N	90 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	FD3YW/S 3M卷線
HD551F	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	3-3.5N	90 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	FD3YW/S 3M卷線
HD572	內置2M直線(雙邊出線)	3.5mm(鍍金)	3.5N	130 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	
HD572B	內置2M直線(雙邊出線)	3.5mm(鍍金)	3.5N	130 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	
HD651	內置2M單邊直線	3.5mm (鍍銀)	4.5N	185 g	便攜袋	
HD660	內置3M單邊卷線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	6N	250 g	3.5/6.3mm轉換插頭、A7便攜盒	EPK603 耳罩套件
HD661	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	4.5N	190 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	EPK604 耳罩套件、FD3YW/S 3M卷線
HD662	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	5N	286 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK602耳罩套件
HD662B	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	5N	286 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK602耳罩套件
HD662F	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	5N	286 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK602耳罩套件
HD668B	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	3.5N	222 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	EPK601 耳罩套件、FD3YW/S 3M卷線
HD669	可分離1M+3M單邊直線	3.5mm(鍍金)	5N	235 g (不含線)	3.5/6.3mm轉換插頭、1M & 3M直線、線扣、便攜袋	EPK602 耳罩套件、FD3YW/S 3M卷線
HD681	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	3.5N	276 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK601 耳罩套件
HD681B	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	3.5N	276 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK601 耳罩套件
HD681F	內置2.5M單邊直線	3.5mm(鍍金, 螺牙)	3.5N	276 g	3.5/6.3mm轉換插頭、便攜袋	EPK601 耳罩套件
HMC651	內置2M單邊直線	3.5mm (鍍銀)	4.5N		麥克風防風海綿罩、便攜袋	
HMC660	內置3M單邊卷線	耳機: 裸線或3.5mm(鍍金、螺牙) 麥克風: 裸線或XLR或3.5mm立體	6N	315 g	S11頭戴麥克風海綿套、A7便攜盒	EPK603 耳罩套件
HMD660	內置3M單邊卷線	耳機: 裸線或3.5mm(鍍金、螺牙) 麥克風: 裸線或XLR或3.5mm立體	6N	315 g	S11頭戴麥克風海綿套、A7便攜盒	EPK603 耳罩套件