



CFM平衡式訊號線

CFI樂器線

導體面積	AWG#26 · 0.13 mm ²	AWG#26 · 0.13 mm ²
導體組成成份 (幾心x線徑)	10×0.12 mm裸銅線+2×1#(0.23 mm) 銅箔絲	10×0.12 mm裸銅線+2×1#(0.23 mm) 銅箔絲
絕緣體	PE	PE
線心組成成份	2蕊對絞	1蕊
對屏蔽/屏蔽	纏繞 (鋁箔紙)	纏繞(鋁箔紙)
外披覆	PVC黑色	PVC黑色
最大外徑	6±0.2 mm	6±0.2 mm
重量	45 g/m	45 g/m
工作溫度 活動	-15°C ~ +90°C	-15°C ~ +90°C
工作溫度 固定	-20°C ~ +90°C	-20°C ~ +90°C
導線電阻 (每公里長) Ω/km	140 Ω	140 Ω
電容量(cond./cond.)	35 pF/m	35 pF/m
電容量(cond./screetn)	80 pF/m	80 pF/m
測試電壓	400 V	400 V



平衡式訊號線

線徑：AWG#26, 0.13 mm²
 導體成份：10心×0.12 mm裸銅線
 + 2×1#(0.23 mm)銅箔絲
 屏蔽：纏繞 (鋁箔紙)

樂器訊號線

線徑：AWG#26, 0.13 mm²
 導體成份：10心×0.12 mm裸銅線
 + 2×1#(0.23 mm) 銅箔絲
 屏蔽：纏繞 (鋁箔紙)

XLR3F-XLR3M

型號	長度
CFM0.5FM	0.5 M
CFM1FM	1 M
CFM2.5FM	2.5 M
CFM5.0FM	5 M
CFM7.5FM	7.5 M
CFM10FM	10 M



雙直頭

6.3 mm (1/4") 插頭

型號	長度
CFI0.3PP	0.3 M
CFI0.6PP	0.6 M
CFI0.9PP	0.9 M
CFI1.5PP	1.5 M
CFI3PP	3 M
CFI4.5PP	4.5 M
CFI6PP	6 M
CFI9PP	9 M



非平衡式訊號線

線徑：AWG#26, 0.13 mm²
 導體成份：10心×0.12 mm裸銅線
 + 2x1#(0.23 mm)銅箔絲
 屏蔽：纏繞 (鋁箔紙)

XLR3F-
6.3 mm (1/4") 插頭

型號	長度
CFM5FP	5 M
CFM7.5FP	7.5 M
CFM10FP	10 M

