E322

鵝頸管電容麥克風



概述

E322 系列是超小型鵝頸背駐極電容會議麥克風，頭段和尾段能自如彎曲，軟管中部用鐵質連接管鉚接。採用高清晰音質控制及抑制電路設計，具有會議擴聲特定的頻率響應和卓越的心型指向性，反饋前增益大。適合於講台演講、會議等場所的人聲拾音。

E322 系列鵝頸結構經特殊設計和處理，彎曲摩擦聲極小。穩重美觀的外表造型設計，且安裝容易、操作簡便。二種長度配合黑色或白色塗裝，適用於不同場所拾音。外設低頻衰減切換，過濾不必要的聲音。配套提供的標準附件方便一般使用場所的安裝固定，另備有多種特殊用途的附件可選購。


特徵

- E322 心型單指向性拾音，可以減低回饋聲的產生，亦可因應收音方便的設定來抑制周圍的環境雜訊，改善訊噪比提高靈敏度
- 寬闊的頻率響應和動態範圍能準確清晰的拾取人聲拾音
- 平衡式輸出，確保長電纜無雜音
- 二種長度和雙彎曲，任意角度反覆彎曲無機械噪聲，彎曲定位不彈復，適合不同場所的需求
- 超小型頭段，最大限度不遮擋使用者
- 附有會議標準安裝座及防風海綿罩

隨貨附件



HM22
標準安裝座



HM22
防震蓋



S21F
防風海綿罩

選購附件



DS002
鵝頸麥克風底座



GT6F
XLR3F底座



HM24
XLR嵌入式插座

規格技術

類型	背駐極電容式
原理	壓力梯度型 FET 前置放大
指向性	心型（定向） 繞麥克風軸線旋轉並對稱，頻率均勻
頻率響應	40-20,000 Hz
靈敏度	-40 dBV/Pa (10 mV/Pa) 1 Pa = 94 dB SPL
標稱阻抗	600 Ω
最小負載阻抗	2000 Ω
等效噪聲級	24 dB (IEC/DIN 651)
最大聲壓級	127 dB SPL (THD ≦ 1% 1kHz)
動態範圍	103 dB
輸出端子相位	膜片受到正壓力時 2 腳 （相對於 3 腳）產生一正電壓
低頻衰減	100 Hz 以下 12 dB/ 倍頻程
電流耗量	4 mA
電源	12 - 48 VDC 幻象供電
輸出接插件	3 pin male XLR 型

E322 頻率響應圖

