

HMC660PROX

专业用监听耳机 / 电容式话筒

概述

HMC660PRO 是一款封闭式专业电容式耳麦，非常适合于现场实况转播、DJ、个人视讯会议、线上游戏、多媒体应用使用。透过精心调制的频响曲线，以及极具细节的声音表现，录音室品质的驱动单元，真实传递出现场 LIVE 中，各种乐器与人声的声线与位置，以及现场环境中的穿透力。

HMC660PRO 提供了极好的精度与平衡音质，更加宽广平坦的高频曲线，与低失真的声音设计，可以听到更多微小的细节。HMC660PRO 搭配了高品质电容式话筒，特殊近讲频响设计，避免低频的噗噗声，并在人声频率上给予增强。超心型指向特性提供极高声反馈前增益及噪音消除。

HMC660PRO 使用改良后的头弓设计，以及更柔软服贴的绒布耳罩，即使在长时间的配戴下，也能保有绝佳的舒适性与包覆度。另外，HMC660PRO 提供了 32Ω 及 150Ω 两种阻抗版本，满足不同的使用环境需求。

特色

- 封闭式耳麦 / 电容式话筒
- 专业耳机话筒采用录音室等级 HD660PRO 耳机
- 封闭式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向电容式话筒，提供极佳的语音清晰度
- 绒布耳罩，长时间使用配戴依旧舒适

随货附件



便携袋



S11
防风海绵罩



技术规格

耳机

型式	动圈、封闭式
灵敏度	96 dB SPL (1mW)
频率响应	10-30,000 Hz
最大输入功率	100 mW
额定阻抗	32Ω & 150Ω
夹力	约 5 牛顿
线材	2 米直线

话筒

型式	电容麦克风
指向性	超心型
频率响应	20-20,000 Hz
灵敏度	-25±3 dBV/Pa
阻抗	200 Ω
最小负载	1,000 Ω
信噪比	72 dB
等效噪音 SPL	22 dB
最大声压 SPL	130 dB
动态范围	118 dB
电源需求	12-52V DC, 2 mA
表面涂装	黑
接头	XLR3M



麦克风：XLR 3PIN插头
耳机：3.5mm转6.3插头