

HMC660PROX

專業用監聽耳機 / 電容式麥克風

概述

HMC660PRO 是一款封閉式專業電容式耳麥，非常適合於現場實況轉播、DJ、個人視訊會議、線上遊戲、多媒體應用使用。透過精心調製的頻響曲線，以及極具細節的聲音表現，錄音室品質的驅動單元，真實傳遞出現場 LIVE 中，各種樂器與人聲的聲線與位置，以及現場環境中的穿透力。

HMC660PRO 提供了極好的精度與平衡音質，更加寬廣平坦的高頻曲線，與低失真的聲音設計，可以聽到更多微小的細節。HMC660PRO 搭配了高品質電容式麥克風，特殊近講頻響設計，避免低頻的噗噗聲，並在人聲頻率上給予增強。超心型指向特性提供極高聲反饋前增益及噪音消除。

HMC660PRO 使用改良後的頭弓設計，以及更柔軟服貼的絨布耳罩，即使在長時間的配戴下，也能保有絕佳的舒適性與包覆度。另外，HMC660PRO 提供了 32Ω 及 150Ω 兩種阻抗版本，滿足不同的使用環境需求。

特色

- 封閉式耳麥 / 電容式麥克風
- 專業耳機麥克風採用錄音室等級 HD660PRO 耳機
- 封閉式耳罩提供最佳的隔噪效果
- 超心型指向電容式麥克風，提供極佳的語音清晰度
- 絨布耳罩，長時間使用配戴依舊舒適

隨貨附件



便攜袋



S11
防風海綿罩



技術規格

耳機

型式	動圈、封閉式
靈敏度	96 dB SPL (1mW)
頻率響應	10-30,000 Hz
最大輸入功率	100 mW
額定阻抗	32Ω & 150Ω
夾力	約 5 牛頓
線材	2 米直線

麥克風

型式	電容麥克風
指向性	超心型
頻率響應	20-20,000 Hz
靈敏度	-25±3 dBV/Pa
阻抗	200 Ω
最小負載	1,000 Ω
信噪比	72 dB
等效噪音 SPL	22 dB
最大聲壓 SPL	130 dB
動態範圍	118 dB
電源需求	12-52V DC, 2 mA
表面塗裝	黑
接頭	XLR3M



麥克風：XLR 3PIN 插頭
耳機：3.5mm 轉 6.3 插頭