HF-1

动圈麦克风放大器



概述

HF-1 是一款专为低输出动圈麦克风设计的麦克风放大器，可透过 48 V 幻象电源供电，在麦克风与录音介面、混音器或麦克风前级之间提供 25 dB 讯号增益，让收音电平更充足，也让后端设备不必过度推高增益。

HF-1 采用 XLR 输入与 XLR 输出设计，可直接串接于现有麦克风讯号链中，适合录音、Podcast、直播、旁白、乐器收音与现场舞台应用，特别适用于需要额外增益补强的低灵敏度动圈麦克风。

特征

- 提供 25 dB 讯号增益，提升低输出麦克风的收音电平
- 透过 48 V 幻象电源供电，无需电池或外接电源
- XLR 输入与 XLR 输出设计，可直接串接于麦克风与前级设备之间
- 适合低灵敏度动圈麦克风，改善录音介面或混音器增益不足的情况
- 可用于录音室、Podcast、直播、旁白、乐器收音与现场舞台应用

规格技术

放大倍数	25 dB
频率范围	20 Hz – 20 kHz
麦克风接口	XLR 母座
输出接口	XLR 公座
电源供应	48 V 幻象电源
尺寸	120×50×53 mm
重量	337 g（11.88 oz.）