PDI-2

双通道无源 DI 盒



概述

PDI-2 是一款双通道无源 DI 盒，适合吉他、贝斯、键盘、电子乐器与立体声音源使用。采用变压器式被动电路，可将非平衡讯号转换为 XLR 平衡输出，方便接入混音器、录音介面与专业音响系统。

PDI-2 提供两组 1/4" 输入、两组 1/4" Thru 直通连接与两组 XLR 输出，可适应舞台与录音室中的常见接线需求。无需电池、幻象电源或外接电源，并具备 0 dB / -15 dB 输入衰减与 Ground Lift 接地切换，方便现场与录音应用。

特征

- 双通道无源 DI 盒，适合乐器、键盘与立体声音源使用
- 采用变压器式被动电路，提供平衡讯号转换
- 提供两组 1/4" 输入、两组 1/4" Thru 直通连接与两组 XLR 输出
- 0 dB / -15 dB 输入衰减与 Ground Lift 接地切换，方便依现场需求调整
- 无需电池、幻象电源或外接电源

规格技术

音频电路类型	变压器式被动电路
通道数	2
频率范围	20 Hz – 20K Hz±3 dB
动态范围	135 dB
输入阻抗	140 k Ω 非平衡
总谐波失真	0.01%，20 Hz – 20 kHz @-10 dB
相位偏差	1° @100 Hz；8° @20 Hz
输出阻抗	150 Ω XLR 输出
最大输入电平	+21 dBu
输入衰减	0 dB / -15 dB
Ground Lift	有
输入端子	2×1/4" Input
Thru 端子	2×1/4" Thru
输出端子	2×XLR Output
电源	无需电源
尺寸	126×92×42 mm（4.96×3.62×1.65 in.）
重量	838 g（29.55 oz）