PDI-2

雙通道無源 DI 盒



概述

PDI-2 是一款雙通道無源 DI 盒，適合吉他、貝斯、鍵盤、電子樂器與立體聲音源使用。採用變壓器式被動電路，可將非平衡訊號轉換為 XLR 平衡輸出，方便接入混音器、錄音介面與專業音響系統。

PDI-2 提供兩組 1/4" 輸入、兩組 1/4" Thru 直通連接與兩組 XLR 輸出，可適應舞台與錄音室中的常見接線需求。無需電池、幻象電源或外接電源，並具備 0 dB / -15 dB 輸入衰減與 Ground Lift 接地切換，方便現場與錄音應用。

特徵

- 雙通道無源 DI 盒，適合樂器、鍵盤與立體聲音源使用
- 採用變壓器式被動電路，提供平衡訊號轉換
- 提供兩組 1/4" 輸入、兩組 1/4" Thru 直通連接與兩組 XLR 輸出
- 0 dB / -15 dB 輸入衰減與 Ground Lift 接地切換，方便依現場需求調整
- 無需電池、幻象電源或外接電源

規格技術

音頻電路類型	變壓器式被動電路
通道數	2
頻率範圍	20 Hz – 20K Hz±3 dB
動態範圍	135 dB
輸入阻抗	140 k Ω 非平衡
總諧波失真	0.01%，20 Hz – 20 kHz @-10 dB
相位偏差	1° @100 Hz；8° @20 Hz
輸出阻抗	150 Ω XLR 輸出
最大輸入電平	+21 dBu
輸入衰減	0 dB / -15 dB
Ground Lift	有
輸入端子	2×1/4" Input
Thru 端子	2×1/4" Thru
輸出端子	2×XLR Output
電源	無需電源
尺寸	126×92×42 mm（4.96×3.62×1.65 in.）
重量	838 g（29.55 oz）